

Stabile Stahlklingen, wahlweise angetrieben von einem 1800 Watt Elektromotor (Typ 516) oder einem verbrauchsarmen 3,0 kW/4,0 PS starken Viertaktmotor (Typ 518), entfernen auf einer Arbeitsbreite von 40 cm zuverlässig abschnürendes Unkraut und Moos aus der Grasnarbe. Optional ist für beide Modelle ein Auffangsack erhältlich.



Vertikutierer

Profi-Vertikutierer

516

Die robuste Bauweise in Verbindung mit seinem günstigen Preis machen diesen Elektrovertikutierer zum optimalen Pflegegerät auf hausnahen Rasenflächen.



Messerwelle mit 15 Doppelstahlklingen auf 40 cm Arbeitsbreite



Stufenlose Schnitthöhen-Einstellung



Bequemes Absenken des Messerwerks vom Holm aus

518

Dieser Vertikutierer erzielt mit seiner gezielt einsetzbaren starken Motorisierung hervorragende Arbeitsergebnisse und wird dadurch zum Favorit dieser Leistungsklasse.

519 Profi

Ein robustes Gehäuse aus beidseitig verschweißtem 2-mm-Stahl, eine besonders seitenstabile Holmverbindung zum Gerät, 200 mm Ø Gummiräder auf kugelgelagerten Stahlfelgen, abschmierbare Messerwellenlager – von außen zugänglich – und vollgehärtete Messer sind Garantie für langjährigen, problemlosen Profieinsatz. Die Messerwelle wird mit den fliegend aufgehängten und axial federbelasteten Messern von einem starken Honda OHV-Motor angetrieben. Die groß dimensionierte Fliehkraftkupplung verhindert rotierende Messer im Leerlauf.



Der ergonomisch geformte Holm lässt sich mit dem Zentralverschluss stufenlos verstellen und passt sich jeder Arbeitshaltung an.



Transport? Problemlos! Die zentrale Holm-Feststellschraube lösen – Holm nach vorne klappen – einladen. So einfach läßt sich ein SOLO Profi-Vertikutierer transportieren – auch ein überzeugender Vorteil im Verleihgeschäft



Stufenlos einstellbare Arbeitstiefe von 0 - 30 mm. Der federnd gelagerte Frontbügel hebt bei Widerstand den SOLO Vertikutierer an.

Modell Bestell-Nr.	516 5000116	518 5000118	519 5000119
Motor	Elektro	Honda GC 135	Honda GX 120
Nennleistung* kW / min ⁻¹	1800 W	2,9 / 3600	2,3 / 3000
Handstarter	-	●	●
Arbeitsbreite cm	40	40	42
Arbeitstiefe mm	0 - 25	0 - 25	0 - 30
Stufenlos	●	●	●
Stahlgehäuse	●	●	●
Klappbarer Holm	●	●	●
Grasfangsack optional	●	●	-
Radlagerung Kugellager	●	●	●
Schallleistungspegel garantiert dB(A)	79	96	96
Gewicht kg	25	30	40,5
Zubehör: Grasfangsack Best.-Nr. 5900833	●	●	-
UVP €			

Nennleistung* siehe Seite 3